

Scheda Tecnica

EcorkSeal

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazione

Applicazione del sigillante: EcorkSeal può essere applicato con pistola a mano o ad aria a temperature comprese tra +5° e +35°C.

Applicare il sigillante con continuità esercitando un'adeguata pressione contro le pareti del giunto. Entro circa 10-15 minuti dall'applicazione il sigillante può essere rifinito o liscio.

Dimensioni del giunto: Un giunto correttamente realizzato assicura la massima capacità di assorbimento dei movimenti da parte del sigillante e quindi lunga durata ed efficienza della sigillatura. I giunti soggetti a movimento devono avere dimensioni e forma compatibili con le capacità di allungamento del sigillante.

Avvertenza: è bene tener presente che una eventuale sovraverniciatura può modificare le proprietà elastiche superficiali del sigillante e quindi le sue capacità di assecondare i movimenti fino a compromettere la funzionalità del giunto.

La compatibilità del sigillante con la vernice deve essere preventivamente verificata mediante test. I migliori risultati anche dal punto di vista estetico sono in genere riscontrabili applicando la vernice dopo un completo indurimento del sigillante.

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi (cartuccia da 290ml), 18 mesi (sacchetto da 600) per il prodotto conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Conformità a standard



EN 15651-1-25LM- F-EXT-INT-CC
sigillante per fughe per elementi di
facciata all'interno e all'esterno, adatto
per l'uso in climi freddi.

DOP ECS2015/28528

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Edisol Group sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Edisol Group per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Edisol Group, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

Edisol Group non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti



In Italia: SOCEC, Via Marconi, 10 – 26046- San Daniele Po (CR).

www.socec.it

